

Инструкция по эксплуатации метательной машинки “Дуплет”

1. Соедините между собой стойки основания устройства. Зафиксируйте их между собой зажимами.
2. Ослабьте зажим на основании ствола. Извлеките вставной ствол из транспортного положения. Переверните его на 180 градусов и вставьте в противоположное отверстие основания ствола. Зафиксируйте зажимом.
3. Выберите направление для запуска. Нажимом ноги на основания стоек укрепите изделие на поверхности грунта.
4. Ослабив стопорный рычаг узла регулирующего наклон ствола, выберите желаемый угол запуска мишени. Зажмите стопорный рычаг.
5. Зажимным “барашком” отрегулируйте натяжение пружины, что позволит производить запуск целей с необходимой силой броска. Пружина не должна провисать. Чрезмерное натяжение пружины приводит к раскалыванию “тарелочек”, преждевременному износу изделия и риску в эксплуатации. Помните об этом!
6. Соблюдая меры предосторожности, удерживая левой рукой за метательный ствол, правой - отведите метательный лоток по часовой стрелке примерно на 185 градусов.
7. Слегка оттянув фиксирующую пружину, вставить “тарелочку” в лоток. Для парного запуска вставьте вторую “тарелочку” в нижний лоток.
8. Регулировочными “барашками” на лотках возможна регулировка разброса “тарелочек”, путем перемещения фиксирующих пружин по направляющим пазам.
9. Упереться ногой в основание задней стойки и подготовиться к запуску. Дождавшись команды “Дай!”, резко нажать на пусковую планку и произвести запуск.